

Lieferprogramm - Mannesmann MSH[®] Profile, quadratisch und rechteckig



Abmessungen und Gewichte (in kg/m)*

Abmessung	Wanddicken in mm												
	6,30	7,10	8,00	8,80	10,00	11,00	12,50	14,20	16,00	17,50	20,00	25,40	
mm													
250 x 250	49,3	55,5	62,3	68,4	77,4	84,9	96,0	108,5	121,5	132,2	149,9	X	
260 x 260	49,8	56,0	62,9	69,1	78,2	85,7	97,0	109,5	122,7	X	X	X	
300 x 200	49,3	55,5	62,3	68,4	77,4	84,9	96,0	108,5	121,5	132,2	149,9	X	
300 x 250	53,4	60,0	67,5	74,0	83,8	92,0	104,0	117,6	131,8	143,5	162,8	203,3	
300 x 300	58,4	65,6	73,8	81,0	91,7	100,6	113,9	128,8	144,4	157,3	178,5	223,4	
350 x 250	58,4	65,6	73,8	81,0	91,7	100,6	113,9	128,8	144,4	157,3	178,5	223,4	
350 x 350	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	169,3	X	X	X	
400 x 200	63,5	71,4	80,3	88,2	99,9	109,6	124,1	140,4	157,4	171,6	194,8	244,0	
400 x 300	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	169,3	X	X	x	
400 x 400	78,3	88,1	99,0	108,8	123,3	135,4	153,4	173,6	194,9	212,6	241,7	303,6	
450 x 250	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	169,3	X	X	X	
500 x 200	68,2	76,7	86,2	94,7	107,3	117,7	133,3	150,9	169,3	X	X	X	
500 x 300	78,3	88,1	99,0	108,8	123,3	135,4	153,4	173,6	194,9	212,6	241,7	303,6	

*Profillängen bis 16 m